



ԻՆՏԵՐՔԱՐՍ | ԴԱՃՏՈՆԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ

096 66 55 11 | ԱԿԱՆ, ԲԱԲԱԶԱՆՅԱՆ 81

ՀԱՄԱԼՐՈՒՄՆԵՐ

Հիմնական տեղեկատվություն	RWD	AWD
Երկ.*Լայն.*Բարձր. (մմ)	4905*1950*1645	
Անվային բազա	2960	
Լուսածերպ (մմ)	170	113-211
Առավելագույն արագություն (կմ/ժ)	180	200
Ավտոմեքենայի մաքուր քաշ (կգ)	2150	2260
Բեռնախցի տարողություն (լ)	560-1320լ	
Ավտոմեքենայի տեսակ	Էլ. հիբրիդ՝ շարժման ընդլայնիչով (REEV)	
Վառելիքի բաքի տարողություն	56լ	
Առջևի/հետևի անիվների չափսեր	255/45R20	
Արտաքին լիցքաթափման առավելագույն հզորություն (կՎտ)	3.6	

Վարման կառավարում		
Թեթև այլուժինե համաձուլվածքից պատրաստված շասսի	s	s
Առջևի կրկնակի եռանկյունաձև կախոց, Հետևի բազմալծակ կախոց	s	s
100մմ կարգավորվող օդային կախոցներ	-	s
Գոտկատեղի հենարան /lumber support/	s	s
Դիմացի նստատեղերի տաքացում	s	s
Դիմացի նստատեղերի մերսում	s	s
Դիմացի նստատեղերի հովացում	s	s
Դիմացի նստատեղերի հիշողություն	Վարորդի նստատեղ	
Հետևի արմնկակալ	s	s
Օդորակիչի կառավարման ռեժիմ	Ավտոմատ	
Ջերմաստիճանի գոտու կառավարում	Երկգոտի	
Բազմաշերտ ձայնամեկուսիչ ապակիներ	4 պատուհաններ	
Ապակիների անվտանգ փակման հմկգ.	s	s
Հետևի մզեցված ապակիներ	s	s
Դեկանիվի կառավարում	4 ուղղությամբ	
Բացվող պանորամային տանիք	s	s
Լույսի թափանցելիության կարգավորմամբ պանորամային տանիք /չբացվող/	o	o
Ինքնամաքրվող օդորակիչ	s	s
Օդի կարգավորում / Փոշու ֆիլտրում	s	s
Սրահի օդի PM 2.5 ֆիլտրացիոն հմկգ.	s	s
Ակտիվացված ածխածնային ֆիլտր	s	s
Ցուցիչների վահանակ շարժական	s	s
Dynaudio պրեմիում ձայնային հմկգ.	s	s
Ձայնամեկուսիչ անվարողներ	s	s
Դիմահարդարման հայելի	o	o
PTC օդորակիչ / Կլիմայի երկգոտի վերահսկման համակարգ	s	s
Սրահի բազմագույն լուսավորություն	s	s
Մեքենայի թեմատիկ բույր	s	s
Վարման ռեժիմներ	Կոմֆորտ / Էկոնոմ / սպորտ / ձյուն / անհատական	
Ծրցադարձի նվազագույն ջառավիղ (մ)	5.75	
Տեղապատույթի կանխարգ. TCS/ASR հմկգ.	s	s
Արգելակման ուժի բաշխման EBD/CBC հմկգ.	s	s
Արդյունավետ արգելակ. ռեկուպերացիոն հմկգ.	s	s

o - հավելյալ համալրում S - ստանդարտ համալրում
 - - առանց համալրում հմկգ. - համակարգ

Մարտկոց, էլ. շարժիչ և կառավարման համակարգեր		
Մաքուր էլ. վազք (CLTC)	318կմ	259կմ
Համախառն վազք (CLTC)	1458կմ	1357կմ
Վառելիքի ծախս (WLTC)	6.19լ/100կմ	6.69լ/100կմ
Մարտկոցի տարողունակություն	43 կվտժ	
Շարժիչի տեսակ	Սինխրոն շարժիչ՝ մշտական	
Շարժիչի ընդհ. ոլորող մոմենտը (Նս)	410	720
Շարժիչի առավելագույն հզ., կՎտ/ձի-ուժ	200/272	360/490
Շարժիչի անվանական հզ., կՎտ/ձի-ուժ	85/115	150/204
0-100կմ/ժ արագացում (վրկ)	7.6	4.5
100-0 կմ/ժ արգելակման հեռ. (մ)	35.95	

Խելացի համակարգեր և անվտանգություն		
Ադապտիվ Cruise կարգավորման հմկգ. (ACC)	s	s
Խելացի վարման ինտեգրվ. հմկգ. (TJA+HWA)	s	s
Եզրագծերից շեղման կանխման հմկգ. (LKA)	s	s
Երթևեկելի գոտուց շեղման նախազգուշացման համակարգ (LDW)	s	s
Շարքը փոխելու օժանդակ համակարգ (LCA)	s	s
Երթևեկության գոտու սահմաններում խելացի խուսափման համակարգ (IEF)	s	s
Երթևեկության գոտում բարձր արագության օգնական (HWA)	s	s
Առջևի մեքենայի մեկնարկի հիշեցում (FVSR)	s	s
Առջևից հատվող երթևեկության նախազգուշացման համակարգ (FCTA)	s	s
Հետևից բախման նախազգ. հմկգ. (RCW)	s	s
Հետևից հատվող երթևեկության նախազգուշացման համակարգ (RCTA)	s	s
Կույր գոտիների հայտնաբերման հմկգ. (BSD)	s	s
Արտակարգ արգելակմ. ավտոմ. հմկգ. (AEB)	s	s
Ձայնային ճանաչման կառավարման հմկգ. ժեստերով կառավարման հմկգ.	s	s
Էկրանի կառավարում մի քանի մատով	s	s
Դեմքի ճանաչման համակարգ	s	s
Ձայնային «մատնահետքի» ճանաչում	s	s
Bluetooth միացման հնարավորություն	s	s
Բջջ. հեռ.՝ 50 Վտ արագ լիցք. վահանակ	s	s
USB / Type-C ինտերֆեյս	Առջևում 2	Հետևում 2
OEKO-TEX® միջ. ստանդարտին համապատասխան սրահի պաստառապատում	s	s
Վերելքի սկսման օժանդակ համակարգ	s	s
Վարելքի վերահսկման օժանդակ հմկգ.	s	s
AUTOHOLD ավտոմատ կայանման հմկգ.	s	s
Sentinel համակարգ	s	s
ABS արգելակման համակարգ	s	s
Վթար. արգելակմ. օժանդակ հմկգ. EBA/BA	s	s
Էլեկտրոնային կայունացման հմկգ. ESP/DSC	s	s
360° ընդհանուր տեսադիտարկման հմկգ.	s	s
Ակտիվ անվտանգության համակարգ AES	s	s
Առջևի և հետևի կայանման պարկերոնիկ հմկգ.	s	s
Լույսերի հեռու/մոտիկ ավտոմատ կառավարման հմկգ.	s	s

ՊԱՃՏՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ԵՐԱԾՆԻՔ

Մեքենայի երաշխիք 4 տարի / 150.000 կմ
 Մարտկոցի երաշխիք 6 տարի / 150.000 կմ

Վարորդի հոգնածության մոնիտորինգ և նախազգուշացման համակարգ	s	s
Հոգնածության հայտնաբերման DMS հմկգ.	s	s
Transparent շասսիի տեխնոլոգիա	s	s
C-NCAP անվտանգության ստանդարտով 5-աստղ բարձրագույն մակարդակ	s	s
Բարձր ամրութ. պողպատի համամասնություն	75%	75%
Ուլտրա-բարձր պողպատի համամասնություն	42%	42%
Ջերմաձևված պողպատի համամասնություն	31%	31%
Դռների այլուժինե-սիլիկոնե հակավթարային ծածկույթ (MPa)	2000	2000
Ստատիկ ոլորման կոշտություն (KNm/°)	39.3	39.3
Բարձր արդյունավետության հրադիմացկուն պաշտպանիչ շերտ	s	s
Բարձր ամրության այլուժինե համակցված շրջանակ	s	s
1500MPa հատակի գերամուր պաշտպանիչ ծածկույթ	s	s

Արտաքին գույն



Սրահի գույն



Հավելյալ համալրումներ

